

# NUOVA ELETTROVALVOLA A 3 VIE



CODICE: V2000

L'UNICA CON SMONTAGGIO  
RAPIDO A BAIONETTA CHE  
PERMETTE LA SOSTITUZIONE DEL  
CANOTTO E DELLA BOBINA  
SENZA STACCARLA  
DAL GRUPPO

**100% ALIMENTARE -  
OMOLOGATA MOCA**

**PRESSIONE DI ESERCIZIO  
FINO A 20BAR**

**TENUTA IN VITON E CANOTTO  
IN ACCIAIO INOX**

## LA MIGLIORE ELETTROVALVOLA SUL MERCATO

CONSIGLIATA IN PARTICOLARE PER TUTTE LE MACCHINE  
PROFESSIONALI DI ALTA GAMMA CHE OPERANO NELLE  
SITUAZIONI CHE RICHIEDONO ALTE PRESSIONI DI ESERCIZIO  
E IN CONDIZIONI DI LAVORO CRITICHE.

ALTAMENTE RACCOMANDATA DAL NOSTRO STAFF TECNICO

### **SPECIFICHE TECNICHE**

TEMPERATURA DEL FLUIDO:  $-10 \div +160$  [°C]

TEMPERATURA ESTERNA:  $-10 \div +80$  [°C]

PESO: 246G

VOLTAGGIO:  $220 \div 240V/50HZ \pm 10\%$

POTENZA DELLA BOBINA: AC 8W

ED: 100%

CI: H

GRADO DI PROTEZIONE: IP00 (IP65 CON CONNETTORE)



RicambiGardosi srl

+39 051 756075

[info@ricambigardosi.it](mailto:info@ricambigardosi.it)

[www.ricambigardosi.it](http://www.ricambigardosi.it)

# NEW 3-WAYS SOLENOID VALVE



CODE: V2000

THE ONLY ONE WITH QUICK BAYONET DISASSEMBLY THAT ALLOWS THE REPLACEMENT OF THE SLEEVE AND THE COIL WITHOUT SEPARATING IT FROM THE GROUP

**MOCA CERTIFIED**

**WORKING PRESSURE UP TO 20 BAR**

**VITON SEAL AND STAINLESS STEEL SLEEVE**

## BEST SOLENOID VALVE ON THE MARKET

PARTICULARLY RECOMMENDED FOR ALL HIGH RANGE PROFESSIONAL MACHINES THAT OPERATE IN SITUATIONS REQUIRING HIGH WORKING PRESSURES AND IN CRITICAL WORKING CONDITIONS.

HIGHLY RECOMMENDED BY OUR TECHNICAL STAFF

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

FLUID TEMPERATURE:  $-10 \div +160$  [°C]

AMBIENT TEMPERATURE:  $-10 \div +80$  [°C]

WEIGHT: 246G

VOLTAGE:  $220 \div 240V/50HZ \pm 10\%$

COIL POWER: AC 8W

ED: 100%

CI: H

PROTECTION DEGREE: IP00 (IP65 WITH CONNECTOR)



RicambiGardosi srl

+39 051 756075

[info@ricambigardosi.it](mailto:info@ricambigardosi.it)

[www.ricambigardosi.it](http://www.ricambigardosi.it)